

Typ - REDK	REDK - 30	REDK - 40	REDK - 40 - 5,9 to	REDK - 60	REDK - 79	REDK - 80
	3000 x 1500mm	3500 x 1800mm	3500 x 1800mm	4000 x 2000mm 4)	4000 x 2100mm	4500 x 2200 / 2300mm
Gesamtgewicht	3000 kg	4000 kg	5900 kg	6000 kg	7800 kg	8000 kg
Stützlast (vorne)	500 kg	800 kg	900 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Achslast (hinten)	2500 kg	3200 kg	5000 kg	5000 kg	6000 kg	7000 kg
Leergewicht nach DIN 70020	700 kg	960 kg	980 kg	1600 kg	1700 kg	2200 kg
Nutzlast nach DIN 70020	2300 kg	3040 kg	4920 kg	4400 kg	6300 kg	5800 kg
Brückengröße innen	3000 x 1500mm	3440 x 1780mm	3430 x 1780mm	3930 x 1980mm 4)	3930 x 2080mm	4440 x 2200/2300mm
Bordwandhöhe	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm
1. Aufsatzbordwand	ohne	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Fahrzeug - Gesamtlänge ca.	4350mm	5030mm	5030mm	5780mm	5780mm	6315mm
Fahrzeug - Gesamtbreite ca.	1620mm	1920mm	1920mm	2120mm	2220mm	2450mm
Rahmenkonstruktion	UNP - V - Rahmen	Geschlossener - V - Rahmen	Geschlossener - V - Rahmen	Geschlossener - V - Rahmen	Geschlossener - V - Rahmen	Parallel / Kastenform
Bereifung (OHNE) - Ausführung nach Kundenwunsch	/	/	/	/	/	/
Bauartgeschwindigkeit (Achse - Bremse - Fahrwerk)	25 km/h	25 km/h 3)	25 km/h	25 km/h 3)	25 km/h	25 km/h
Achsquadrat mm / Radanschluss	50mm - 6Loch	60mm - 6 Loch 5)	60mm - 6 Loch 5)	60mm - 6 Loch 5)	70mm - 6 Loch 5)	70mm - 8Loch 5)
Bremstrommelgröße - Gestängesteller (GST)	250 x 60	300 x 60 5)	300 x 60 5)	300 x 60 5)	300 x 80 5)	300 x 80 5)
Spurbreite	1250 mm	1360 mm	1360 mm	1500 mm	1650 mm	1650mm
Kippwinkel	46°	48°	48°	48°	48°	48°
Kippzylinder - Hub / Stufen	900mm / 3 stufig	1200mm / 3 - stufig	1200mm / 3 - stufig	1350mm / 3 - stufig	1500mm / 3 - stufig	1700mm / 3 - stufig
Hubkraft 200 bar / Durchmesser 1. Stufe	8800 kg / 75 mm	12600 kg / 90 mm	12600 kg / 90 mm	12600 kg / 90 mm	17300 kg / 105mm	17300 kg / 105mm
Erforderliche Ölmenge	3,1 l	6,1 l	6,1 l	6,9 l	12,5 l	14,0 l
Hubbegrenzungsventil u. Fangseil	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bremsanlage - BRD (Export länderspezifische Ausführung)	Handhebelbremse 1a)	Auflaufbremse / RFA 1)	Auflaufbremse / RFA 1)	Auflaufbremse / RFA 1)	Auflaufbremse / RFA 1)	Auflaufbremse / RFA 1)
Fahrwerk / Federung	Starr	Starr 2)	Starr 2)	Starr 2)	Starr	Starr
Stützrad höhenverstellbar / LKW Stützwinde	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Zentralverriegelung links , rechts u. hinten	/	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bordwandschaniere (seitlich / hinten)	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 4	4 / 4	5 / 4
Bordwände u. Aufsatzwände pendelbar u. abklappbar	/	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Kornauslauf hinten	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung u. Steckdose rückwärts	/	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Aufstiebshilfe nach UVW	/	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie

1) Auf Wunsch geänderte Bremsanlage (DLB) bzw. Exportausführung (DLB od. hydraulisch)

1a) Auf Wunsch Auflaufbremse mit RFA

2) Auf Wunsch geändertes Fahrwerk (gefedert)

3) Auf Wunsch 40 km/h - Ausführung

4) Auf Wunsch auch Brückenbreite 2100 mm

5) Export geänderte Dimension bei Achse u. Bremse