

Typ - RD	RD - 8000	RD - 80	RD - 80 - 10to	RD - 130	RD - 150	RD - 180	RD - 180PT	RD - 240
	4500 x 2000mm	4500 x 2200/2300mm	4500 x 2200/2300mm	4500 x 2200/2300mm	4800 x 2410mm	5000 x 2410mm	5200 x 2420mm	8000 x 2410mm
Gesamtgewicht	8000 kg	8000 kg	10000 kg	13000 kg	15000 kg	18000 kg	18000 kg	24000 kg
Achslast (vorne)	4000 kg	4000 kg	5000 kg	6500 kg	7500 kg	9000 kg	9000 kg	8000 kg
Achslast (hinten)	4000 kg	4000 kg	5000 kg	6500 kg	7500 kg	9000 kg	9000 kg	16000 kg
Leergewicht nach DIN 70020	2000 kg	2200 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg	4300 kg	4500 kg	6800 kg
Nutzlast nach DIN 70020	6000 kg	5800 kg	7500 kg	10000 kg	11500 kg	13700 kg	13500 kg	17200 kg
Brückengröße innen	4440 x 1980mm	4440 x 2200/2300mm	4440 x 2200/2300mm	4440 x 2200/2300mm	4800 x 2410 mm	5000 x 2410 mm	5170 x 2420mm	7920 x 2410 mm
Bordwandhöhe	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	800 mm	1500 mm	800 mm / Mittelrunge
1. Aufsatzbordwand	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm		600 mm / Mittelrunge
Fahrzeug - Gesamtlänge ca.	6450 mm	6450 mm	6450 mm	6600mm	6900mm	7100mm	7130mm	10100mm
Fahrzeug - Gesamtbreite ca.	2120 mm	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm
Rahmenkonstruktion	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft	Längsträger geköpft
Kugeldrehkranz / Schmierstellen	1050 mm / 3 Stk.	1050 mm / 3 Stk.	1050 mm / 3 Stk.	/	/	/	/	/
Kugeldrehkranz - gedichtet / Schmierstellen	/	/	/	1100 mm / 8 Stk.	1100 mm / 8 Stk.	1100 mm / 8 Stk.	1100 mm / 8 Stk.	1100 mm / 8 Stk.
Durchlenkbares Drehgestell	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Zuggabel 18 to mit Höhenverstellbar	Kombi - RFA	Kombi - RFA	Serie					
Zuggabel 27 to mit Höheneinstellvorrichtung				Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bereifung (OHNE) - Ausführung nach Kundenwunsch	/	/	/	/	/	/	/	/
Zu. Höchstgeschwindigkeit	25 km/h	25 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Achsquadrat mm / Radanschluss	60mm - 6 Loch 2)	60mm - 6 Loch 2)	80mm - 6 Loch	80mm - 8 Loch	90mm - 10 Loch	120mm - 10 Loch	120mm - 10 Loch	120mm - 10 Loch
Bremstrommelgröße - Gestängesteller (GST)	300 x 60 2)	300 x 60 2)	300 x 90 - GST	400 x 80 - GST	400 x 80 - GST	406 x 120 - GST	406 x 120 - GST	406 x 120 - GST
Spurbreite	1500 mm	1800 mm	1800mm	1800mm	2000mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Kippwinkel	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
Kippzylinder - Hub / Stufen	1700mm / 3 - stufig	1700mm / 3 - stufig	1700mm / 3 - stufig	1800mm / 3 - stufig	2000mm / 4 - stufig	2000mm / 4 - stufig	2000mm / 4 - stufig	3225mm / 5 - stufig
Hubkraft 200 bar / Durchmesser 1. Stufe	ca.17200 kg / 105 mm	ca.17200 kg / 105 mm	ca.17200 kg / 105 mm	ca.22600 kg / 120 mm	ca.30700 kg / 140 mm	ca.30700 kg / 140 mm	ca.30700 kg / 140 mm	ca.42700 kg / 165 mm
Erforderliche Ölmenge	ca. 14,0 l	ca. 14,0 l	ca. 14,0 l	17,3 l	24,0 l	24,0 l	24,0 l	38,0 l
Hubbegrenzungsventil u. Fangseil	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bremsanlage BRD (Export länderspezifische Ausführung)	Auflaufbremse / RFA	Auflaufbremse / RFA	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB
Feststellbremse	Handhebelbremse	Handhebelbremse	Spindelbremse a. 2.Achse	Spindelbremse a. 2.Achse	Spindelbremse a. 2.Achse	Spindelbremse a. 2.Achse	Spindelbremse a. 2.Achse	Federspeicherbremse
Fahrwerk / Federung	Blattfederung	Blattfederung	Blattfederung	Blattfederung	2 - Blatt Parabelfederung			
Zentralverriegelung links , rechts u. hinten	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie / seitlich geteilt
Bordwandschaniere (Anzahl - seitlich / hinten)	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	10 / 4
Bordwände u. Aufsatzwände pendlbar u. abklappbar	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Spannkette - pendeln u. abklappen ohne Lösen der Kette	/	/	/	Serie	Serie	Serie	Serie	Spannkette bei Mittelrunge
Austauschbare LKW - Gummiabdichtung in Aluprofil	/	/	/	/	Serie	Serie	Serie	Serie
Kornauslauf mit Handhebel	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung u. Steckdose rückwärts	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Autom. Anhängekuppl.	Autom. Anhängekuppl.	keine
Aufstiebshilfe nach UVW	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie

sämtliche technische Daten sind annähernd und unverbindlich

1) Export - geänderte Gesamtgewichte 2) Export - geänderte Dimensionen bei Achse u. Bremse 3) Export - geänderte Bremsanlage / Hydraulik od. Druckluft